

Potrebné pomôcky:

- vŕtačka, vŕták 2,5mm pre všetky druhy okien
- krížový skrutkovač
- nôž, nožnice, kliešte

Postup montáže:

Rozbaľte žalúziu. Dávajte pozor, aby ste neprestrihli, alebo inak nepoškodili žalúziu, hlavne rebríček lamiel, textilnú pásku, retiazku.

Odmotajte silón

1. Zložte plastové krytky
2. Nasadte podložky, ak sú súčasťou dodávky
3. Priložte žalúziu k oknu a vycentrujte horný nosník
4. Žalúziu priskrutkujte pomocou skrutiek. Postačujú aj 2 skrutky, na každú stranu 1. Skrutky na upínacej doske odporúčame umiestniť tak, aby sa naskrutkovali do zasklievacej lišty, nie do rámu okna. V budúcnosti v prípade potreby zasklievaciu lištu dokážete vymeniť. Pre uľahčenie montáže si môžete diery pre skrutky predvŕtať vŕtákmi o priemere 1,9mm. U hliníkových okien je to nutnosť.
5. Ľahkým ťahom natiahnite silón žalúzie smerom dole tak, aby bol kolmo na dolnú zasklievaciu lištu. Označte polohu a vyvŕtajte otvor o priemere 2,5mm do zasklievacej lišty. Dávajte pozor, aby ste nezavŕtali do skla.
6. Plastový kolík na konci silónu zasuňte do navŕtaných otvorov.
7. Na upínacej doske horného nosníka uvoľnite plastovú zarážku, ktorá zaisťuje silón.
8. Miernym ťahom napnite silón a plastovou zarážkou ho opäť zaisťte.
9. Zložte plastové krytky.
10. Pripevnite držiak retiazky pomocou 2 skrutiek. Podľa možnosti opäť skrutkujte do zasklievacej lišty.
11. Skontrolujte funkčnosť žalúzie.

NÁVOD NA MONTÁŽ

